SABUG Quelldichtungssysteme

Gemäß der AwSV werden spezielle Konstruktionen an Schachtfuttern vorgeschrieben, die z.B. Durchführungen an Betonbauwerke zu Kunststoffrohrleitungen beschreiben. In der Regel werden hier s.g. Mauerkragen erforderlich. Mittels der SABUG-Quelldichtungssysteme werden entsprechend der Rohrdimensionen Bauteile zur Verfügung gestellt, die sicher gegen drückendes Wasser sowohl von außen als auch von Innen dichten. Entsprechende Prüfung hinsichtlich LAU- und JGS-Beständigkeit liegen selbstverständlich vor.

SABUG Quellgummi - Dichtung	Art.- Nr.	Dimension	Innenmaß
Quelldichtung DN 110	30710	DN 110	**110 mm**
Quelldichtung DN 125	30712	DN 125	**125 mm**
Quelldichtung DN 160	30716	DN 160	**160 mm**
Quelldichtung DN 200	30720	DN 200	**200 mm**
Quelldichtung DN 250	30725	DN 250	**250 mm**
Quelldichtung DN 315	30730	DN 315	**315 mm**
Quelldichtung DN 400	30740	DN 400	**400 mm**
Quelldichtung DN 500	30750	DN 500	**500 mm**
Quelldichtung DN 600	30760	DN 600	**630 mm**

SABUG GmbH
Siemensstr. 8
46359 Heiden

Tel.: +49 (0) 2867- 77530-30
Fax.: +49 (0) 2867- 77530-59

Info@sabug.de
www.sabug.de